

## Forvaltning, drift og vedlikehold

### Kompakte innvendige dører

<b>Produkt</b>	Finert overflate	Ramtre av spesialspon i 33mm tykkelse med ca 83mm bredde Kjerne av rørspon 3mm sponplate som er finert og lakkert 3 strøk med UV-lakk 0,4mm kantlist av melamin med tredekor tilsvarende dørbladets overflate
	Malt overflate	Ramtre av spesialspon i 33mm tykkelse med ca 83mm bredde Kjerne av rørspon 3mm HDF-plate som er grunnet med 2 strøk UV-lakk og malt med 1 strøk vannbasert maling 0,5mm kantlist av melamin malt 1 strøk som dørbladets overflate
	Karm:	92x42mm furu karm er standard Lakkerte karm er lakkert 2 strøk vannbasert lakk Malte karm er først sparklet, deretter grunnet og malt med vannbaserte produkter
	Terskel:	22x92mm lakkert hardvedterskel er standard
	Beslag	Låskasse 565 3stk 115mm løftehengsle 3244 Andre beslag kan leveres om ønskelig
<b>Drift og vedlikehold</b>	Støvtørking:	Bruk myke kluter som ikke loer
	Hovedrengjøring:	Bruk en fuktig klut som ikke loer og syntetisk vaskemiddel. KUN SMÅ MENGDER VANN!!! Spray aldri vann direkte på døren!
	Dører til bad:	Disse må tørkes fri for fukt straks etter endt dusj eller bad.
	Ettersyn:	Hengsler smøres etter behov. Låskasser er smurt fra produsent, og skal ikke smøres senere.
	Vedlikehold	Hardvedterskler skal lakkest etter behov. Små skader på malingsdører kan utbedres med maling i tilsvarende farge.
Bestandighet mot fukt	Våre dører tåler små mengder fuktighet.	
<b>Miljøpåvirkning</b>	Våre dører inneholder ingen stoffer som regnes å ha en negativ påvirkning på miljøet.	
<b>HMS</b>	Produktet inneholder inge kjente helseskadelige eller brannfarlige stoffer, og utgjør ingen helseisiko.	